



LÍNEA PET PARA AGUA NATURAL Y GASEOSA, 16 000 BPH

RIF
LINEA 16K

MODELO
AGUA CON Y SIN GAS 16000 BPH

MARCA

CATEGORÍA
LÍNEA

Nuestra línea exclusiva de embotellado PET para agua natural y gaseosa está diseñada para operar a una velocidad de 16.000 botellas por hora, actualmente configurada para el formato de 500 ml y para el empaquetado en fardos y caja americana.

Personalización a medida

BBM Service ofrece una amplia gama de opciones de personalización de la línea según las necesidades específicas del cliente, tanto en términos de formatos como de tipos de empaquetado. Cada componente de la línea puede ser modificado o adaptado para garantizar la máxima eficiencia y satisfacción operativa.

Reemplazo de maquinaria

Si una máquina en la configuración no cumple con las expectativas, BBM Service se compromete a reemplazarla por una solución más adecuada a sus necesidades.

Lista de maquinaria:

- Sopladora SIDEL SBO 16 Serie 1
- Enfriador MTA TAE Evotech 351
- Llenadora BC Master Block 60-60-10
- Taponadora AROL
- Inspector Heuft Basic
- C.I.P. Fir Engineering
- Secadora Bieffe
- Etiquetadora PE Labellers Modular Fix
- Inkjet Videojet VJ1220
- Enfajadora OCME Vega V30
- Cartonadora SMI LWP30 Ergon
- Paletizadora Simonazzi IBP53
- Enfardadora/Envolvedora de mesa rotativa Pieri EasyRound
- Saturador RIVI

Para recibir más información contáctenos info@bbmpackaging.com | +39 0345 1826073

Année de construction	1995, 1998, 1999, 2005, 2006, 2017
Velocidad max.	16.000 bph
Tamaño actual (ml)	500 ml
Material del recipiente	PET
Producto trabajado	Agua con gas, acqua piatta, agua sin gas
Número de moldes	16
Número de pinzas (in- out)	16
Número de mandriles	180
Tipo de cuello	PCO1881
Número de válvulas	60
Número de cabezales de taponadora	10
Posibilidad de CO2	Sì
Tipo de transferencia	Agarre de cuello, Presa a collo
Marca de taponadora	Arol
Tipo de etiqueta	OPP
Número de platillos	15
Tipo de máquina	GIRATORIA
Dirección de la máquina	Horario, Orario
Altura max. del contenedor	200 mm
Número de almacenes de etiquetas	2
Tipo de paquetes	Film termorretráctil, Wrap-around
Número de pistas	6
Plataformas trabajadas	800×1200 mm
Número de platillos	15
Tamaño máximo de la bobina	500 mm
Número de bobinas	1

Condiciones de la máquina

Vista e piaciuta / Revisionata con garanzia, tal cual -
reacondicionada con garantía

Garantía

6 meses, 6 mesi