



LÍNEA PET DE AGUA NATURAL Y CON GAS 21.000 BPH

RIF
LIN_21

MODELO

MARCA

CATEGORÍA

Línea de embotellado PET usada, revisada y garantizada. La línea opera a una velocidad de hasta 21.000 bph. Ideal para el embotellado y envasado de agua natural y con gas.

Lista de máquinas:

- **Sopladora Sidel SBO16 S2**
- **Etiquetadora SACMI Opera 300RF**
- **Enfajadora OCME VEGA S60/2**
- **Colocadoras de asas COMAG**
- **Paletizador ACMI Rasar P130 2I**
- **Envolveradora TOSA**

Según las necesidades del cliente, los equipos de la línea pueden ser reemplazados por otros modelos (por ejemplo: una empacadora con bandeja o una envolvedora de tipo wrap-around). **El equipo técnico de BBM Service elaborará un borrador de diseño personalizado según los requisitos de producción del cliente.**

Para recibir más información contáctenos info@bbmpackaging.com | +39 0345 1826073

Velocidad max.	21.000 bph
Tamaño actual (ml)	1500ml 3x2
Material del recipiente	PET
Producto trabajado	agua sin gas - agua con gas
Número de moldes	16
Número de mandriles	220
Número de pinzas	8-8
Número de válvulas	90
Número de cabezales de taponadora	15

Posibilidad de CO2	Si
Tipo de transferencia	Agarre de cuello, Presa a collo
Marca de taponadora	Arol
Tipo de etiqueta	OPP
Tipo de aplicación	Con pegamento, Con colla
Tipo de pegamento	Pegamento caliente, Hot Glue
Número de platillos	24
Paso de la maquinaria (mm)	125 mm
Tipo de máquina	GIRATORIA
Dirección de la máquina	Antihorario, Antiorario
Altura max. del contenedor	340 mm
Número de almacenes de etiquetas	1
Tipo de paquetes	film
Número de pistas	2
Tipo de asas	papel precortado
Tipo de productos a paletizar	paquetes/cajas, pacchi/casse
Plataformas trabajadas	800×1200 mm
Número de platillos	24
Posicionamiento automático de la capa intermedia	Si
Lado operador	Derecha
Garantía	6 meses, 6 mesi
Donde verla	BBM Showroom - Lenna (BG)
Alimentación eléctrica	400 V - 3 PH - 50 Hz, 400 V - 3 PH - 50 Hz
HMI	Siemens, Schneider
Máquina Completa de	Printed film centring