



LIGNE PET POUR EAU NATURELLE 21.000 BPH

RIF
LIN_21_COMBI

MARQUE

MARCA

CATÉGORIE

Ligne d'embouteillage PET d'occasion, révisée et garantie. La ligne d'embouteillage automatique fonctionne à une vitesse allant jusqu'à 21.000 bph. Idéale pour l'embouteillage et le conditionnement d'eau naturelle.
Liste des machines:

- **COMBI** constitué de souffleuse Sidel SBO16 S2 d'occasion, UNICOM et remplisseuse Gangloff, complète avec boucheuse Zalkin
- **Étiqueteuse SACMI** Opera 300RF
- **Fardeleuse OCME VEGA** S60/2
- **Poseuse de Poignées COMAG**
- **Palettiseur ACMI** Rasar P130 2I
- **Bandelereuse TOSA**

Selon les besoins du client, les machines de la ligne peuvent être remplacées par d'autres modèles (par exemple: encartonneuse avec plateau ou wrap-around). **Le bureau technique de BBM Service préparera un projet de disposition sur mesure pour répondre aux exigences de production du client.**

Pour recevoir plus d'informations contactez nous info@bbmpackaging.com | +39 0345 1826073

Cadence max.	21.000 bph
Taille actuelle (ml)	1500ml 3x2
Matière de récipients	PET
Produit travaillé	eau plate
Nombre de moules	16
Nombre de mandrins	220
Nombre de pincés	8-8
Nombre de vannes	54

Nombre de têtes de capsulage	13
Type de transfert	Préhension du col, Presa a collo, Presa a collo
Marque de boucheur	Zalkin
Type de étiquettes	OPP
Type d'application	Con colla, Par colle, Con colla
Type de colle	Colle chaude, Hot Glue, Hot Glue
Nombre de plateaux	24
Pas de la machine (mm)	125 mm
Type de machine	ROTATIF, ROTATIF
Direction de travail	Antihoraire
Hauteur max. du conteneur	340 mm
Nombre de magasins d'étiquettes	1
Type de paquets	Film
Nombre de piste	2
Type de poignées	Carton pré-coupé, papier prédécoupé
Type de produits à palettiser	pacchi/casse, paquets/caisses, pacchi/casse
Palettes utilisables	800×1200 mm
Nombre de plateaux	24
Positionner automatique des intercalaires	Oui, Si
Côté utilisateur	Droite
Garantie	6 mois, 6 mesi
Où auditer	BBM Showroom - Lenna (BG)
Alimentation électrique	400 V - 3 PH - 50 Hz, 400 V - 3 PH - 50 Hz, 400 V - 3 PH - 50 Hz
HMI	Siemens, Schneider
Machine complete de	Printed film centring