



LINEA PET ACQUA NATURALE E FRIZZANTE 16000 BPH

RIF
LINEA 16K

MODELLO
ACQUA PIATTA E FRIZZANTE 16000 BPH

MARCA

MACCHINA
LINEA

La nostra linea esclusiva di imbottigliamento PET per acqua naturale e frizzante è progettata per operare a una velocità di 16.000 bottiglie all'ora, attualmente configurata per il formato da 500 ml e per il confezionamento in fardello e scatola americana.

Personalizzazione su misura

BBM Service offre un'ampia possibilità di personalizzazione della linea in base alle specifiche esigenze del cliente, sia in termini di formati che di tipologia di confezionamento. Ogni singolo componente della linea può essere modificato o adattato per garantire la massima efficienza e soddisfazione operativa.

Sostituzione macchinari

Se un macchinario presente nella configurazione non dovesse soddisfare le aspettative, BBM Service si impegna a sostituirlo con una soluzione più adatta alle vostre necessità.

Lista dei macchinari:

- Soffiatrice SIDEL SBO 16 Serie 1
- Chiller MTA TAE Evotech 351
- Riempitrice BC Master Block 60-60-10
- Tappatore AROL
- Ispettore Heuft Basic
- C.I.P. Fir Engineering
- Dryer Bieffe
- Etichettatrice PE Labellers Modular Fix
- Inkjet Videojet VJ1220
- Fardellatrice OCME Vega V30
- Cartonatrice SMI LWP30 Ergon
- Pallettizzatore Simonazzi IBP53
- Fasciatore/Avvolgitore a tavola rotante Pieri EasyRound
- Saturatore RIVI

Per ricevere maggiori informazioni contattaci info@bbmpackaging.com | +39 0345 1826073

Anno di costruzione	1995, 1998, 1999, 2005, 2006, 2017
Velocità max.	16.000 bph
Formato attuale (ml)	500 ml
Materiale contenitore	PET
Prodotto lavorato	Acqua gas, acqua piatta
Numero di stampi	16
Numero di pinze (entrata - uscita)	16
Numero mandrini	180
Tipo di filetto	PCO1881
Numero di valvole	60
Numero di teste tappanti	10
CO2	Sì
Tipo di trasferimento	Preso a collo
Marca Tappatore	Arol
Tipo di etichetta	OPP
Numero di piattelli	15
Tipologia macchina	Rotativa
Direzione lavoro	Orario
Altezza max contenitore	200 mm
Numero di magazzini delle etichette	2
Tipo di pacco	Film termoretraibile, Wrap-around
Numero di piste	6
Pallet lavorabili	800×1200 mm
Numero di piattelli	15
Dimensione max bobina	500 mm
Numero di bobine	1

Condizioni della macchina

Vista e piaciuta / Revisionata con garanzia

Garanzia

6 mesi